

S-serien



Poolvärmepump för inomhuspool Horisontell 6,8-26 kW

Unikt splitsystem – perfekt för inomhuspool!

- Inget vatten utomhus eliminerar frysrisk vintertid
- Inomhusdel i rostfritt stål med titanvärmväxlare som motstår klor- och saltvatten
- Dynamisk avfrostning och värmeslinga garanterar funktion ner till -15°C
- Reducerar uppvärmningskostnaderna med ca. 70% på årsbasis
- Flödesvakt och unionskoppling för säker drift och enkel installation
- LED-display för enkel temperaturinställning med timer
- Miljövänligt och effektivt köldmedia (R410a)
- Kräver ackrediterad kylinstallatör för installation
- Rekommenderas att alltid installeras tillsammans med en spetsvärmekälla
- 3 års materialgaranti och 5 års kompressorgaranti



Modellbeteckning		S15	S20	S30	S30-3P	S60-3P
Utomhusdel		GJPACWISO-15	GJPACWISO-20	GJPACWISO-30 ¹		GJPACWISO-60
Värmeeffekt ²	kW	6,8	9,2	13,8	13,8	26
Uppvärmningskapacitet ³	m ³	20 - 35	30 - 50	40 - 80	40 - 80	80 - 150
Ineffekt	kW	1,15	1,65	2,51	2,51	4,87
Driftström	A	5,23	7,50	11,4	4,4	8,5
Driftspänning		230 VAC 1-fas 50 Hz			400 VAC 3-fas 50 Hz	
Säkringsstorlek	A	10		16	10	16
Verkningsgrad, COP ²		5,9	5,6	5,5	5,5	5,3
Köldmedium		R410a				
Kompressor		Rotation			Scroll	
Kabinett		Rostfritt				
Ljudnivå (vid 1 m)	dB(A)	47	51	54	54	58
Mått (L/B/H)	mm	950/390/540	1000/420/650	1110/470/850	1110/470/850	745/700/840
Vikt	kg	38	55	100	93	95
Inomhusdel		GJPACWISI-15	GJPACWISI-20	GJPACWISI-30	GJPACWISI-30	GJPACWISI-60
Värmväxlare		Titan / PVC				
Vattenanslutning	mm	50	50	50	50	50
Nominellt vattenflöde	m ³ /h	2,2	3	4,5	4,5	9
Tryckfall	bar	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12
Gasanslutning		1/2" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 3/8"	5/8" / 3/8"	3/4" / 3/8"
Mått (L/B/H)	mm	370/230/550	370/230/550	370/230/550	370/230/550	400/320/580
Vikt	kg	13	13	13	13	16
Rek. cirkapris (inkl. moms)	SEK	28 995	31 495	39 995	39 995	69 995

¹ S30 finns i både enfas- och trefasutförande.

² Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemp. på ca 20 °C och en pooltemp. på 27 °C.

³ Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Modellerna är avsedda för drift året runt, men för att ge tillräcklig effekt för att hålla poolen varm under kalla förhållanden rekommenderas att en spetskälla installeras i serie med poolvärmepumpen.